

Carport ALUMINIUM toit 1/2 rond coloris gris anthracite

Surface extérieure : 14,80 m² / toit réalisé avec plaques en POLYCARBONATE ANTI-UV 6 mm / Nouvelle génération avec réduction de chaleur
Garantie : 10 ans

REFERENCE :

CAR 3048 ALRP

GENCOD LDD
GENCOD LMDD

3760161074391
3760161074407



DESCRIPTIF

Véritable INNOVATION, le carport CAR 3048 ALRP est équipé de la dernière génération de tôle en polycarbonate à structure en Z pour laisser passer la lumière et réduire la chaleur tout en assurant une protection anti-UV. Extrêmement lumineux, il est parfait pour abriter votre véhicule (voitures, motos, vélos..) des intempéries (pluie, neige, etc...) ou pour protéger votre spa - jacuzzi ou votre douche de piscine, et surtout le protéger des rayons UV. Sa structure en aluminium est légère et très simple à mettre en place. La forme arrondie de son toit lui confère un design moderne se mariant auprès de tous types d'habitations. Facile à monter, le carport CAR 3048 ALRP saura combler l'absence de garage au sein de votre habitation.

LES + PRODUIT

- Toit translucide et anti-UV équipé de la nouvelle génération de polycarbonate à structure en Z pour laisser passer la lumière et réduire la chaleur sous le carport et diminuer les UV
- Garantie 10 ans de la couverture
- Belle structure couleur gris anthracite facile à intégrer sur sa terrasse et dans son jardin
- Usage pour garage de voitures, motos, pour installation de spas, jacuzzis ou pour entrée de maison
- Entretien facile par lavage

CARACTERISTIQUES

Capacité	1 voiture
Matière toit	Plaques polycarbonate
Matière structure	Aluminium
Épaisseur toit	6 mm
Épaisseur structure	1,4 mm
Surface extérieure hors tout (m ²)	14,80 m ²
Dimensions hors-tout (LxHxM cm)	485 x 305 x 250 cm
Hauteur faitage (m)	2,50 m
Hauteur passage (m)	2,05 m
Équipé de	4 poteaux Plaque de fixation par poteau Gouttières latérales
Couverture	Plaques en polycarbonate arrondies
Couleur toit	Translucide clair
Pieds	4 pieds carrés 7 x 7 cm / plaque de fixation par pied 17 x 17 cm
Information techniques produits	Toit équipé de gouttières latérales Toiture composée de 10 panneaux assemblage par glissière Protection ANTI-UV
Dimensions de l'emballage (cm)	1 colis 210 x 66 x 16,5 + 1 colis 159 x 97 x 8
Poids (kg)	55,9 + 24,1
Garantie	Traitement anti-UV du polycarbonate garanti 10 ans

ESTHETIQUE

Coloris structure	Gris anthracite
Coloris toiture	Polycarbonate foncé

ASSEMBLAGE

- Du fait de la taille du carport nous vous conseillons de faire appel à 4 personnes pour le montage et notamment pour le mettre sur ses appuis.
- Le montage du carport est très simple. Il suffit d'unir les différentes pièces et de les fixer ensemble par la quincaillerie prévue à cet effet.
- Les tôles en polycarbonates se glissent simplement dans les longerons latéraux et se fixent à la structure par une barre latérale.
- Les 4 pieds du carport disposent d'un socle pré perforé, afin de vous permettre de fixer, si vous le souhaitez, celui-ci au sol. La quincaillerie de fixation au sol n'est pas fournie.

CARACTERISTIQUES GENERALES

A monter soi-même	Oui
Commentaire de montage	Notice fournie

